

TELECAMERA BULLET IP HIKVISION 8MPX POE



La DS-2CD1083G2 è una telecamera IP Hikvision da 8 MP con EXIR 2.0 e rilevamento avanzato di persone e veicoli

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

116,00 €

141,52 €

116,00 €

25,52 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Marca

Gamma

HIKVISION

Valore

Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840X2160)
Frame rate Main Stream	12.5 fps (3840X2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Frame rate Sub Stream	12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 113°, V: 62°, D: 134°
DORI	79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illuminazione minima	Colore: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR portata 30 m
Illuminazione supplementare	Luce ibrida: IR distanza 30 m, Luce bianca portata 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy masking
Rilevamento di movimento	Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di persone e veicoli
Audio	Microfono integrato
Tipo di audio	Mono
Compressione audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilità	ONVIF, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	66 mm (I) x 69.1 mm (La) x 170.8 mm (Lu)
Peso	285 g

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// // //