

TELECAMERA TURRET IP HIKVISION 4MPX POE



La DS-2CD1343G2-LIU è una telecamera IP Hikvision da 4 MP con LED a luce calda, EXIR 2.0 e rilevamento avanzato di persone e veicoli.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
78,00 €

95,16 €

78,00 €

17,16 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Marca
Gamma
Sensore ottico

HIKVISION
Valore
1/3" Progressive Scan CMOS

Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Frame rate Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Frame rate Sub Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 99°, V: 55°, D: 116°
DORI	59 m (D), 23 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Illuminazione minima	Colore: 0.005 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR portata 30 m Luce bianca 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy masking
Rilevamento di movimento	Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di persone e veicoli
Audio	Microfono integrato
Tipo di audio	Mono
Compressione audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilità	ONVIF, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. PoE IEEE802.3af, Classe 3, 6.5 W max.
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	Ø 110 x 89.2 mm (H)
Peso	340 g

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// // //